

**PRODUCTOS PARA PISOS
O PAVIMENTOS**

ADOQUINES

Adoquines

Los adoquines prefabricados de hormigón se destinan para servir de pavimento, su campo de aplicación varía desde usos públicos y domiciliarios, tales como: entradas de vehículos, estacionamientos, veredas, jardines y antejardines. En usos públicos: pavimentos de calles, enlaces de carreteras, zonas de estacionamientos, canchas de acopio puertos, etc.

Los adoquines para césped permiten el crecimiento de mantos vegetales, por lo que representan un buen estabilizante del suelo en jardines, entradas de vehículos, etc. Además, son ideales para controlar erosiones.

Los adoquines, los podemos encontrar en diferentes colores, formas y tamaños.

Los requisitos y exigencias de Calidad de algunos adoquines de hormigón son indicadas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU, valores que CONCRETEC cumple ampliamente comparada con nuestras Normas internas. Para otro tipo de diseños y medidas, indicamos valores de nuestra Norma interna.

CONCRETEC es una Empresa innovadora en diseño y Calidad en la fabricación de excelentes adoquines, proporcionando formas y dimensiones diversas, con una variada gama de colores diseños y texturas superficiales.


RECTANGULAR




Especificaciones técnicas

LARGO/ANCHO cm.	ESPESOR cm.	COMPRESIÓN MPa
20 x 10	6	
PESO kg./UNI	RENDIMIENTO unidades/m2	
2,5	50	

Diseño Instalación



Colores disponibles




HEXAGONAL




Especificaciones técnicas

LARGO/ANCHO cm.	ESPESOR cm.	COMPRESIÓN MPa
30 x 26	6	
PESO kg./UNI	RENDIMIENTO unidades/m2	
7,5	16	

Diseño Instalación



Colores disponibles




ADOCESPED 45x30




Especificaciones técnicas

LARGO/ANCHO cm.	ESPESOR cm.	COMPRESIÓN MPa
45 x 30	8	
PESO kg./UNI	RENDIMIENTO unidades/m2	
13,5	7,5	

Diseño Instalación



Colores disponibles



Medidas nominales.

Colores sólo referenciales. Los tonos y texturas pueden diferir en el producto original.


Ventajas:

Los adoquines ofrecen variadas posibilidades de diseño en la en la realización de proyectos urbanos, no solo funcionales, sino al mismo tiempo durables y de gran valor estético.

Aparejo de Colocación de los Adoquines

La observación de pavimentos en servicio y diversos ensayos realizados, han confirmado la importancia del aparejo de colocación en el comportamiento del pavimento. Aunque existen muchas combinaciones para disponer los adoquines en terreno, las más utilizadas son las mostradas a continuación:


“Espina de Pescado”




“Espina de Pescado Diagonal”




“De Corredor Horizontal”



“De Corredor Vertical”



“Trama de Canasto”



En condiciones de tráfico intenso, el aparejo “espina de pescado” es considerado el más adecuado debido a su buena respuesta frente al fenómeno de corrimiento analizado en relación a la trabazón horizontal.